

Telefon satelitarny Inmarsat IsatPhone 2 - opis techniczny

Masa:	318 g (z baterią).
Wymiary:	Długość: 169 mm Szerokość: 75 mm Wysokość (głębokość): 36 mm
Częstotliwość pracy:	Odbiór: 1525.0 – 1559.0 MHz. Nadawanie: 1626.5 – 1660.5 MHz.
Prędkości transmisji danych:	Odbiór (Rx): 2,4 kbps Nadawanie (Tx): 2,4 kbps
Interfejsy urządzeń zewnętrznych:	Micro USB Bluetooth 2.0
Zasilanie:	
Źródło zasilania:	Zasilacz zewnętrzny AC-DC lub DC-DC
Zakres napięć AC:	100 – 240 V
Zakres napięć DC:	10 – 30 V
Żywotność baterii:	czas rozmów: do 8 h czas czuwania (stand-by): do 160 h
Typ baterii:	Litowo – Jonowa

Zakresy temperatur poprawnej pracy:

Zasilanie z baterii: -20°C do +55°C

Przechowywanie: -20°C do +70°C

Odporność obudowy na warunki zewnętrzne:

Standard: IP-65

Opcjonalne akcesoria:

- Zapasowa bateria
- Ładowarka podróżna
- Ładowarka samochodowa
- Kabel USB do transmisji danych
- Zestaw głośnomówiący
- Stacje dokujące
- Torba przenośna
- Słuchawka Bluetooth
- Ładowarka słoneczna